



SKU 11523-R

Kit Batteria di Accumulo 9.6kWh LiFePO4 BMS Integrato per Inverter Fotovoltaici CEI 0-21 48V 200Ah con Modulo Armadio Rack e Copertura

Capacità Batteria
9.6KWH

Modalità di montaggio
PAVIMENTO

Tipo batteria
LIFEPO4



IL KIT COMPRENDE



1x **11523**
Batteria di Accumulo 10kWh LFP
BMS Integrato Includere Staffe per
Muro Garanzia 10 Anni



1x **11557**
Armadio Rack per Batterie di
Accumulo 9.6kWh SKU 11523



1x **11559**
Copertura Superiore per Armadio
Rack SKU 11523

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità Batteria	9.6kWh
Grado di Protezione	IP20
Tipo batteria	LiFePO4
Colore	Bianco
Tensione nominale	48V
Tensione di carica	> 6000 a 80%DoD, 25°C
C rating carica	0.5C
Corrente di scarica standard	50A
Potenza uscita di picco	4,8kW
Garanzia	10 anni

Modalità di montaggio	Pavimento
Capacità Batteria (Ah)	200Ah
BMS	Integrato
Temperatura d'Esercizio	-20 ~ +60°C
Cicli carica/scarica	> 6000 a 80%DoD, 25°C
Corrente di carica massima	100A
Corrente di scarica massima	100A
Tensione di cut-off (a fine scarica)	40.5V
Intervallo temperatura consigliato	10 ~ +45°C
MOQ	1pz

SPECIFICHE TECNICHE SKU 11523

Capacità Batteria	9.6kWh
Grado di Protezione	IP20
Tipo batteria	LiFePO4
Colore	Nero
Temperatura d'Esercizio	-20 ~ +60°C°C
Cicli carica/scarica	> 6000 a 80%DoD, 25°C
Corrente di carica massima	100A
Corrente di scarica massima	100A
Tensione di cut-off (a fine scarica)	40.5V
Intervallo temperatura consigliato	10 ~ +45°C

Modalità di montaggio	Muro / Rack
Capacità Batteria (Ah)	200Ah
BMS	Integrato
Dimensione	445*244*500mm
Tensione nominale	48V
Tensione di carica	54.0V
C rating carica	0.5C
Corrente di scarica standard	50A
Potenza uscita di picco	4,8kW

SPECIFICHE TECNICHE SKU 11557

Dimensione	598 x 589 x 260mm
------------	-------------------

Sede Legale: Via Carlo Tenca, 22 - 20124 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano
REA MILANO MI-2098657 | CAP SOCIALE 500.000,00€ int. vers.